

# BRACKET C

## SADA DRŽÁKŮ NA STĚNU PRO MONTÁŽ VENKOVNÍCH DETEKTORŮ

Sada držáků na stěnu BRACKET C je určena pro montáž venkovních detektorů OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro a AOD-200. Sada se skládá ze dvou typů: kulový držák a úhlový držák. Kulový držák umožňuje otočit detektor ve dvou rovinách: do 60° vertikálně a až do 90° horizontálně. Díky tomu je snadnější najít optimální polohu vzhledem k chráněné oblasti. Nicméně, v případě, že prostory vyžadují, aby byl detektor stále nastaven v úhlu 45° vzhledem ke stěně, lze použít úhlový držák. Každý držák je vybaven tamper kontaktem reagujícím na jakýkoliv pokus o demontáž detektoru ze stěny.

Držáky jsou ve dvou barevných provedeních: bílá – **BRACKET C**, určený pro montáž detektorů **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro** a **AOD-200**, a šedá – **BRACKET C GY** – pro detektory **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro GY**, **AOD-200 GY**, a **AOD-210 GY**

Úhlový držák:

- montáž na rovný povrch (obdélníkový sloup, zeď, do rohu dvou stěn)
- úhel vychýlení mezi základnou detektoru a montážního povrchu držáku: 45°
- tamper kontakt jehož vylomení detekuje pokus o odtržení držáku ze zdi

Kulový držák:

- montáž na rovný povrch (obdélníkový sloup, zeď)
- úhel vychýlení mezi základnou detektoru a montážního povrchu držáku v horizontální ose do 90° (+/- 45°)
- úhel vychýlení mezi základnou detektoru a montážního povrchu držáku ve vertikální ose 60° (+/- 30°)
- tamper kontakt reagující na pokus o odtržení montážního držáku ze zdi, vybaven 3 vodiči pro připojení do obvodů s NC nebo NO