

MIO-400

MODUL KONVENČNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Modul **MIO-400** slouží k ovládání protipožárních zabezpečovacích zařízení, protipožárních systémů a jiných zařízení, a také k jejich ovládání.

Je navržen pro použití na lince adresné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- 4 vstupy:
 - výběr typu vstupu: NO nebo NC
 - programovatelný typ vstupu
 - detekce zkratu nebo přerušení obvodu
- 4 reléové výstupy:
 - programovatelný typ výstupu
 - možnost ovládání elektrických zařízení napájených napětím 230 V AC
 - přepínání indukčních, kapacitních nebo odporových zátěží
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z linky
- LED informující o:
 - stavu vstupů
 - stavu výstupů
 - poruše vstupů
 - poruše modulu
- možnost montáže na DIN lištu (35 mm)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Hmotnost | 225 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 122 x 93 x 58 mm |
| Proudový odběr v klidovém režimu | 600 µA |
| Proudový odběr v poplachu | 750 µA |
| Napájecí napětí | 18...26 V DC |

