

WZ-400

ADRESOVATELNÝ VZDÁLENÝ INDIKÁTOR

Indikátor **WZ-400** slouží k signalizaci vybraných událostí v systému elektrické požární signalizace pomocí LED kontrolky. Události mohou zahrnovat:

- jeden hlásič / jeden modul boční linky:
 - poplach vyvolaný hlásičem / modulem
 - vadný hlásič / modul
 - blokováný hlásič / modul
- zóny:
 - poplach v zóně
 - vadné zařízení v zóně
 - blokováné zařízení v zóně
- skupiny:
 - aktivace skupinových sirén
 - vadné zařízení ve skupině
 - blokováné zařízení ve skupině

Indikátor je určen k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- optická signalizace pomocí LED kontrolky
- signalizace řízená ústřednou:
 - možnost propojení indikátoru k jednomu hlásiči, jednomu modulu boční linky, zóně nebo skupině
 - výběr událostí, které mají být signalizovány
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekční linky

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|---------------------------|
| Rozměr krytu | 84 x 84 x 30 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Hmotnost | 56 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Proudový odběr v klidovém režimu | 200 µA |
| Proudový odběr v poplachu | 1,4 mA |
| Napájecí napětí | 18...26 V DC |
| Signalizace událostí (požární poplach) | świecenie ciągłe |
| Signalizace událostí (blokování) | wolne miganie (0,91 Hz) |
| Signalizace událostí (porucha) | szybkie miganie (3,65 Hz) |

