

CD-2 BR

ZÁCLONOVÝ DETEKTOR

CD-2 je drátový záclonový detektor pohybu. CD-2 je určen pro vnitřní použití a může být prvkem obvodové ochrany.

CD-2 je k dispozici ve třech barevných provedeních: bílá (CD-2), hnědá (CD-2 BR) a tmavě šedá (CD-2 DG).

- detekce pohybu pomocí pasivního infračerveného senzoru (PIR)
- nastavitelná citlivost detekce pohybu
- digitální algoritmus detekce pohybu
- digitální teplotní kompenzace
- čočka navržená speciálně pro záclonové detektory SATEL s krátkým dosahem
- LED pro optickou signalizaci
- kontrola systému detekce pohybu a napájecího napětí
- tamper ochrana proti otevření krytu a proti odtržení krytu od montážního povrchu



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|------------------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Detekovatelná rychlost pohybu | 0,3...1 m/s |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Proudová spotřeba v klidu | 5 mA |
| Max. proudová spotřeba | 7 mA |
| Hmotnost | 27 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 20 x 102 x 25 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Doba signalizace poplachu | 2 s |
| Shoda s normami | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Doba startovacího režimu | 30 s |
| Oblast detekce | 5 m x 1 m, 15° |
| Poplachové výstupy (NC relé, odporová zátěž) | 40 mA / 24 V DC |
| Tamperové výstupy (NC) | 40 mA / 24 V DC |
| Odpor reléového kontaktu (NC poplachový výstup) | 26 Ω |