

APT-210

OBOUSMĚRNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Ovladač **APT-210** umožňuje dálkové ovládání zabezpečovacího systému nebo zařízení automatizace budovy. Je určen pro provoz v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2 / ABAX**. Zařízení je podporováno:

- **ABAX 2**
 - kontrolérem **ACU-220 / ACU-280** (verze firmwaru 6.08 nebo novější)
- **ABAX**
 - kontrolérem **ACU-120 / ACU-270** (verze firmwaru 5.04 nebo novější)
 - ústřednou **INTEGRA 128-WRL** (verze firmwaru 1.19 nebo novější a verze firmwaru procesoru používaného k ovládání systému ABAX 3.10 nebo novější).
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály pro automatický výběr toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály v pásmu 868 MHz
- 5 tlačítek pro spuštění až 6 funkcí
- 3 LED diody zobrazující stav zabezpečovacího systému
- integrovaná zvuková signalizace
- kontrola stavu baterie



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Hmotnost | 25 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Pracovní frekvence | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Baterie | CR 2032 3V |
| Rozměry | 37 x 66 x 14 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220 | do600 m |
| Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280 | do300 m |
| Upozornění na nízké napětí baterie | 2,6 V |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.