

# SPL-2010 R

## VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

SPL-2010 R je akusticko-optická siréna navržena pro venkovní použití, vybavená vysoce svítivými LED a piezo měničem. Na výběr je jeden ze tří modulovaných signálů s intenzitou 120 dB. Kryt vyrobený z polykarbonátu se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a zaručuje neměnný vzhled po celou dobu životnosti sirény. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu, dále proti zapěnění piezo měniče PUR pěnou. Impregnovaná deska s elektronikou odolává vnějším vlivům počasí.

Siréna SPL-2010 je dostupná ve 2 barevných provedeních: SPL-2010 R (červená) a SPL-2010 BL (modrá).

- akustická signalizace: piezoměnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- vnitřní kovový kryt
- tamper ochrana proti:
  - odtržením od montážního povrchu
  - otevření krytu
  - optická tamper ochrana proti zapěnování (volitelně: **SPL-TO**)
- dostupná také v modré (**SPL-2010 BL**) barvě



### TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	III
Rozměr krytu	298 x 197 x 90 mm
Rozsah pracovních teplot	-35...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Průměrná proudová spotřeba (akustická signalizace)	35 mA
Průměrná proudová spotřeba (optická signalizace)	250 mA
Hmotnost	1220 g
Hlasitost	120 dB