

# SZW-02

## KÓDOVÝ ZÁMEK

Kódový zámek SZW-02 je autonomní zařízení, které slouží k elektronické kontrole jednoho vstupu, např. na místech, kde není zapotřebí montáže pokročilého zabezpečovacího systému nebo systému kontroly vstupu. Zámek má relé k přímému ovládní elektrického zámku nebo jiného zařízení s odběrem proudu do 2 A. SZW-02 může taktéž spolupracovat se zabezpečovacím systémem, např. zastřežit nebo odstřežit. Zámek může pracovat v dvou režimech: v monostabilním (relé je aktivované jen na určitý čas) a v bistabilním (relé mění svůj stav do doby opětovného zadání kódu). Zařízení má taktéž tamper ochranu reagující na otevření krytu nebo stržení z montážní plochy.

Estetický kryt zámku má podlouhlý tvar. V pravé části jsou umístěné tři barevné LED, které informují o stavu zařízení (jedna z LED může mít nastavenou libovolnou funkci). Pravá část zámku obsahuje tlačítka chráněná dvířkami. Zelené podsvícení kláves zajišťuje pohodlné používání zámku i na místech se slabým osvětlením.

- ovládní zabezpečovací ústředny: zastřežení, odstřežení, spuštění přichozího zpoždění
- ovládní elektromagnetických zámků / elektrických předřídí
- LED pro zobrazení stavu relé
- poplach 3 chybných kódů

## TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes relé	24 V
Maximální spínaný proud přes relé	2 A
Rozměr krytu	144 x 80 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájení	DC 9V do 16V
Max. proudová spotřeba	60 mA

