

# INT-SZK-GR

## KÓDOVÝ ZÁMEK

Kódový zámek INT-SZK-GR je malé zařízení určené pro ústředny **INTEGRA** a **CA-64**. Umožňuje řízení přístupu do místnosti nebo prostor, kde vstup je omezen dveřmi s elektricky ovládaným zámkem. Dále je možné jej použít pro řízení přístupu přes zařízení s tímto typem zámku (brány, mříže, poklopy, atd.).

INT-SZK-GR je osazen vstupem pro sledování stavu dveří, tamper kontaktem a třemi LED pro zobrazení stavu dveří / otevření dveří (otevření dveří je také signalizováno akusticky). Použitím příslušně označených kláves lze spustit přímo z klávesnice tři poplachy **TÍSEŇ**, **POŽÁR** a **POMOC**. Podsvícení kláves umožňuje snadné ovládání i v prostorách se slabým osvětlením.

- LED pro zobrazení stavu dveří
- klávesové poplachy **TÍSEŇ**, **POŽÁR** a **POMOC**
- bzučák signalizující možnost otevření dveří
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/ elektrické přidrže
- vstup pro sledování stavu dveří



## TECHNICKÁ DATA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Třída prostředí                    | II               |
| Maximální spínané napětí přes relé | 24 V             |
| Maximální spínaný proud přes relé  | 2 A              |
| Napájecí napětí (±15%)             | 12 V DC          |
| Rozměr krytu                       | 144 x 80 x 27 mm |
| Rozsah pracovních teplot           | -10...+55 °C     |
| Proudová spotřeba v klidu          | 19 mA            |
| Max. proudová spotřeba             | 65 mA            |
| Hmotnost                           | 163 g            |