

# K-2 2E BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor K-2 2E je určen pro zápusťnou montáž např. do otvorů vytvořených v dřevěných nebo plastových rámech dveří nebo oken. K-2 2E se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení. Dále je detektor vybaven dvěma rezistory 1,1 kOhm zapojené v 2EOL konfiguraci s jazýčkovým kontaktem. Tím je umožněno ústředně detekovat sabotáž detektoru zaregistrováním změny odporu na zóně ústředny



K-2 2E je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element.

Detektor K-2 2E je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (K-2 2E) a hnědý (K-2 2E BR)

- zápusťná montáž
- zakončení 2EOL s rezistory 1,1kOhm
- hermeticky uzavřený kryt

## TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	20 V
Maximální spínaný proud	20 mA
Hmotnost	10 g
Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA	360 000
Materiál kontaktu	Ru (Ruten)
Vzdálenost uzavření kontaktu	28 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	40 mm
Odolnost	2 x 1100 Ω

