

# TD-1

## PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLoty

TD-1 je programovatelný teplotní detektor, který může obsluhovat dva nezávislé senzory: integrovaný a externí. Sleduje teplotu v rozmezí  $-35^{\circ}\text{C}$  až  $+60^{\circ}\text{C}$  a signalizuje pokud se teplota dostane pod minimum nebo přesáhne maximum. Může také informovat o rychlém nárůstu teploty, to se například hodí při prudkém nárůstu teploty v chladárnách. Připojením přepínače na vstup místo externí sondy lze přepínat mezi dvěma sadami teplotních mezí interního senzoru, např. pro denní a noční režim.

Detektor je osazen třemi tlačítky pro nastavení zařízení a čtyřmístným LCD displejem, na kterém se zobrazuje okolní teplota a hodnota načtená z externího senzoru. Na displeji se mohou rovněž zobrazovat chybové hlásky.

Detektor TD-1 má integrovaný piezo měnič pro akustickou signalizaci, tamper kontakt a dvě programovatelná relé pro ovládání zabezpečovací ústředny nebo ovládání jiného zařízení.

- programovatelná úroveň a nárůst teploty
- možnost fungování ve dvou režimech (funkce úspora)
- podpora pro připojení externího teplotního senzoru
- dvě relé pro ovládání exteních zařízení

## TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozměr krytu	48 x 78 x 18 mm
Rozsah pracovních teplot	$-10...+55^{\circ}\text{C}$
Proudová spotřeba v klidu	$15 \pm 20\%$ mA
Max. proudová spotřeba	50 mA
Hmotnost	108 g
Zatížitelnost kontaktů relé (odporově)	1 A / 30 V DC

