

INT-KNX

SBĚRNICOVÝ INTEGRAČNÍ MODUL KNX


Modul INT-KNX integruje zabezpečovací systém INTEGRA s KNX systémem, takže ústředna může ovládat aktory připojené ke sběrnici KNX a zařízení na sběrnici mohou ovládat zabezpečovací systém. Tímto způsobem je možné spojit široké možnosti systému INTEGRA s možnostmi systému KNX a tím rozšířit možnost použití v obou odvětvích.

Vlastnosti:

- ovládání zařízení KNX pomocí systému INTEGRA,
- příjem informací ze systému KNX ústřednou INTEGRA,
- připojení na sběrnici systému KNX pomocí sběrnicevého modulu BTM,
- konfigurace modulu INT-KNX programem DloadX

Obsah balení:

Modul INT-KNX, převodník RJ11/BTM, instalační manuál



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	57 x 80 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Max. proudová spotřeba	35 mA
Hmotnost	140 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.