

# VERSA-LED-BL


## LED KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY VERSA

Klávesnice VERSA-LED-BL slouží ke každodennímu ovládání zabezpečovacích systémů založených na ústřednách série VERSA. Jedná se o zařízení, které zobrazuje stav zabezpečovacího systému pomocí LED, a tím uživateli zobrazuje jednoznačnou informaci o vykonané funkci. LED jsou rozdělené na dvě sekce. První (6 LED: dvě zelené, dvě červené, žlutá a modrá) slouží k zobrazování stavu systému a jeho bloků. Druhá obsahuje 30 červených LED, které zobrazují stav zón a odpočet vstupního zpoždění a doby pro odchod v příslušném bloku. Vznik určitých událostí může být signalizován i akusticky.

Na klávesnici se nacházejí příslušně označené klávesy, které umožňují rychlé spuštění klávesnicových poplachů (TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC) a rychlý výběr režimu zastřežení. Podsvícení kláves zajišťuje pohodlné ovládání i v místech se slabým osvětlením.

Klávesnice se vyrábí ve dvou barevných provedeních podsvícení: **VERSA-LED-BL** (modrý podsvět) a **VERSA-LED-GR** (zelený podsvět).

- LED kontrolky informují o stavu zón, systému a bloků
- rychlý výběr režimu zapnutí příslušným tlačítkem
- spuštění klávesových poplachů TÍSEŇ, POŽÁR A POMOC
- podsvícení kláves
- bzučák
- zobrazení ztráty komunikace



## TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Rozměr krytu	114,5 x 95 x 22,5 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	40 mA
Max. proudová spotřeba	120 mA
Hmotnost	97 g