

B-1 BR

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Malé magnetické kontakty **B-1 BR** s hermetickými kryty jsou určeny pro povrchovou montáž. Magnet lze přilepit nebo přišroubovat. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- Povrchová montáž (přípevnění šrouby nebo samolepící páskou)
- hermeticky uzavřené tělo malé velikosti



TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	100 V
Maximální spínaný proud	500 mA
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	12 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	24 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	29 mm
Rozměry krytu magnetu	28 x 12,5 x 6,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Typ detektoru (mimo magnetické pole)	NO
Rozměry krytu magnetu	28 x 12,5 x 6,5 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.