

# B-1T

## POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT SE SVORKOVNICÍ (BÍLÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-1T** jsou určené pro povrchovou montáž a jsou osazeny svorkovnicí. Magnet lze pouze přišroubovat k montážnímu povrchu. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- povrchová montáž (přípevnění šrouby)
- hermeticky uzavřené tělo střední velikosti
- svorkovnice pro snadnou montáž



### TECHNICKÁ DATA

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V DC              |
| Maximální spínaný proud               | 500 µA                |
| Rozsah pracovních teplot              | -10...+55 °C          |
| Hmotnost                              | 18 g                  |
| Maximální relativní vlhkost           | 93±3%                 |
| Vzdálenost uzavření kontaktu          | 25 mm                 |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu         | 30 mm                 |
| Rozměry krytu magnetu                 | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5         | II                    |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole)  | NO                    |
| Rozměry krytu magnetu                 | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |