

B-4L

MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ (KOVOVÉ TĚLO)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Velké magnetické kontakty **B-4L** s hermetickými kovovými kryty jsou určeny pro povrchovou montáž. Kovová chránička vodičů slouží k jejich ochraně před poškozením, umožňuje tak ideální řešení v místech s možností sabotáže nebo většímu mechanickému namáhání. Magnety se připevňují na povrch pomocí šroubů a jsou určeny pro montáž na garážová vrata.

- povrchová montáž
- robustní, hermeticky uzavřené kovové tělo
- přívodní kabel v kovové chráničce

TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	100 V
Maximální spínaný proud	400 mA
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	262 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	75 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	80 mm
Rozměry krytu magnetu	78,5 x 29 x 54,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Typ detektoru (mimo magnetické pole)	NO
Rozměry krytu magnetu	104,5 x 44,5 x 11,5 mm