

ACU-250

BEZDRÁTOVÁ ZÁKLADNOVÁ STANICE

Bezdrátová základnová stanice **ACU-250** bezdrátového systému ABAX je navržena pro spolupráci se zabezpečovacími ústřednami **INTEGRA** a **VERSA**. Stanice umožňuje rozšíření zabezpečovací ústředny o bezdrátová zařízení systému ABAX. Nastavení modulu se programuje pomocí servisních funkcí na klávesnici ústředny, nebo pomocí software **DLOADX**. Výhodou modulu **ACU-250** je malý rozměr krytu, který zaručuje snadnou montáž v jakémkoliv dostupném místě.

- obousměrná komunikace
- kompatibilní s ústřednami INTEGRA a VERSA
- podpora až 48 bezdrátových zařízení systému **ABAX** nebo **ABAX 2** (verze 4.04 nebo vyšší):
 - detektory – systém ABAX: **AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, AOD-200, ARD-100, ASD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100**
 - detektory – systém ABAX 2: **APD-200, APD-200 Pet, APMD-250, AOD-210, AXD-200, AGD-200, ASD-200**
 - sirény – systém ABAX: **ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R**
 - sirény – systém ABAX 2: **ASP-215 R**
 - ostatní – systém ABAX: **ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E / ASW-100 F**
 - ostatní – systém ABAX 2: **ACX-210, ACX-220, ARF-200**
- podpora pro 248 ovladačů (v závislosti na ústředně): **APT-100, APT-200**
- aktualizace firmware bez nutnosti demontáže modulu



TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------------------------|--|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozměr krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Dosah | do 500 (w terenie otwartym) m |
| Proudová spotřeba v klidu | 33 mA |
| Max. proudová spotřeba | 33 mA |
| Hmotnost | 35 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Pracovní frekvence | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Shoda s normami | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| Stupeň zabezpečení dle EN50131-3 | Stupeň 2 |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.