

INT-RX-S

EXPANZNÍ MODUL PŘIJÍMAČE OVLADAČŮ NA 433MHZ

Přijímač ovladačů na frekvenci 433MHz umožňuje použití bezdrátových ovladačů na ovládání zabezpečovacího systému. Díky tomu se podstatně zjednoduší ovládání zabezpečovacího systému podobné ovládání autoalarmu.

- umožňuje použití ovladačů na 433MHz s ústřednami **INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M** a dveřní přístupovou jednotkou **ACCO-NT**
- plná identifikace uživatele dálkového ovladače
- flexibilní přiřazení funkcí tlačítkům ovladače
- kompatibilní s ovladači **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350 a MPB-300**
- malé rozměry zařízení umožňující jeho instalaci na vhodné místo



TECHNICKÁ DATA

Počet dálkových ovladačů	248
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	24 mA
Max. proudová spotřeba	29 mA
Hmotnost	30 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Podporované dálkové ovladače	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Frekvenční pásmo dálkových ovladačů	433,05 ÷ 434,79 MHz