

INT-IT-2

ZAŘÍZENÍ PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BEZKONTAKTNÍ KARTOU

Modul INT-IT-2 je bezkontaktní čtecí zařízení pro karty /tagy, používané u ústředen **INTEGRA** a **VERSA** k zastřežení a odstřežení bloků. Tento modul umožňuje zastřežení / odstřežení bloků bez nutnosti si pamatovat kód, zastřežení se aktivuje přidržením pasivního transpondéru (např. bezkontaktní karty) k modulu. Tato operace je potvrzena vizuálně (LEDkami) a také akusticky.

Čtečka podporuje transpondéry standardu UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Modul je kompatibilní s kryty BTicino (Magic Int Living, Living Light) a Gewiss (PLAYBUS, SYS).

- zapínání a vypínání bloků bezkontaktními kartami nebo přívěšky
- výběr ovládaného bloku
- 3 programovatelné režimy zapnutí bloků
- 3 LED diody pro pro stav systému a uživatelské zobrazení
- vestavěný bzučák
- kompatibilní s BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS) systémy
- podporováno také zabezpečovacími ústřednami VERSA



TECHNICKÁ DATA

Pracovní frekvence	125 kHz
Klávesnice se zónami	29
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	22 x 47 x 50 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Max. proudová spotřeba	80 mA
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Podporované formáty karet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

