

PSP-204

EXTERNÍ ZOBRAZOVACÍ TABLO

Externí zobrazovací tablo pro ústředny **CSP-204** umožňuje obsluhu ústředny ze vzdáleného místa. Díky tomu lze ústřednu umístit do místa výhodného pro topologii systému a externí tablo může být umístěno u obsluhy. Díky identickému rozhraní je obsluha stejná jako na ústředně.

- Včetně LCD displeje pro jednodušší obsluhu
- včetně napájecího zdroje s místem pro jeden akumulátor 12V 17Ah
- obsahuje napájecí výstupy 18V a 24V DC

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-5...+40 °C
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	324 x 382 x 108 mm
Teplota při přepravě	-25...+55 °C
Základní napájení ze sítě s napětím	230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Maximální proudový odběr ze sítě	500 mA
Doba funkce záložního napájení	72 h
Maximální proud dobíjení akumulátoru	1 A
Max. vnitřní odpor akumulátoru (s vodiči a svorkami v obvodu)	1 Ω
Proudový odběr z akumulátoru v klidovém režimu	60 mA
Proudový odběr z akumulátoru v poplachu	60 mA
Proudový odběr z integrovaného AC zdroje v klidovém režimu	55 mA
Proudový odběr z integrovaného AC zdroje v poplachu	55 mA
Krytí krytu	IP30
Hmotnost bez akumulátoru	< 3 kg
Záložní napájení: vnitřní akumulátor	Ano