

SO-PRG-B

PROGRAMMIERGERÄT FÜR MIFARE® KARTEN

Das Programmiergerät **SO-PRG-B** dient zur Programmierung von MIFARE® Karten – sowohl von Badges, als auch Servicekarten **MC-SRV-8** (CR Soft Programm erforderlich). Es ermöglicht auch, die Nummern von programmierten Karten zu lesen und diese Nummern im beliebigen Programm einzugeben (HID-Tastaturmodus).

- Unterstützung für MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Programmierung von Servicekarten **MC-SRV-8**
- USB-Port (Micro-B Buchse)
- Speisung aus dem USB-Port des Computers
- LED-Anzeigen
- Gehäuse für Verwendung auf Schreibtisch geeignet

TECHNISCHE DATEN

Betriebsfrequenz	13,553...13,567 MHz
Betriebstemperatur	-10...+55° C
Ruhestromaufnahme	45 mA
Max. Stromaufnahme	74 mA
Gewicht	65 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	45 x 21 x 129 mm
Spannungsversorgung (aus dem USB-Port)	5 V DC