

ROP-111/EU

KONVENTIONELLER HANDFEUERMELEDER FÜR AUßENBEREICH

Der Handfeuermelder **ROP-111** ermöglicht manuelle Alarmauslösung bei einer Branderkennung. Der Handmelder ist für den Betrieb mit konventionellen Brandmeldezentralen **CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204** und **CSP-208** ausgelegt.

- rückstellbare Kunststoffscheibe
- Schlüssel ermöglicht:
- Testen
- Rückstellung

LED zur Signalisierung der Auslösung des Handfeuermelders

Montagegehäuse im Lieferumfang

ROP-FLAP - optionale Schutzklappe zum Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-25°C...+70°C
Gewicht	180 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	0 mA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	25 mA
Schutzklasse	IP66
Spannungsversorgung	9...30 V DC
Abmessungen ohne Halter	87 x 87 x 53 mm
Abmessungen mit Haltern	117 x 87 x 53 mm



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.