

CA-64 E

LINIENERWEITERUNGSMODUL

Das Modul ist mit den Alarmzentralen der Serien **INTEGRA** und **VERSA** kompatibel. Es erweitert das System um 8 verdrahteten Meldelinien mit den Konfigurationstypen NO, NC, EOL und 2EOL. Dank der Analyse der Signale aus den Linien ist der direkte Anschluss von Rollladen- und Erschütterungsmeldern möglich. Zusätzlicher Sabotageeingang schützt vor unbefügtem Öffnen des Gehäuses.

- Erweiterung des Systems um 8 Linien
- Auswahl von Konfigurationen NO, NC, EOL, 2EOL/NO und 2EOL/NC
- programmierbarer Widerstandswert EOL
- Bedienung von Vibrations- und Rollladenmeldern



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 80 x 57 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 70 mA |
| Max. Stromaufnahme | 70 mA |
| Gewicht | 47 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 ±3% |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Erfüllte Normen | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Sicherheitsgrad gem. | Grade 3 |
| Anzahl programmierbarer Linien | 8 |

