

GSM LT-2

GSM-MODUL ZUR ERSETZUNG DER TELEFONLEITUNG

Das Kommunikationsmodul **GSM LT–2** verwendet den GSM–Kanal zur Aufschaltung und Benachrichtigung in Alarmsystemen. Dank der Verbindung über das Wählgerät der Zentrale oder den entsprechend konfigurierten Ausgängen ist das Modul mit den SATEL–Alarmzentralen und Zentralen anderer Hersteller kompatibel. **GSM LT–2** dient zur Aufschaltung, SMS– und Sprachbenachrichtigung. Die Funktion der Weitersendung CallerID erlaubt die Anzeige der Nummer des Anrufers auf dem Display des Gerätes, das mit der Funktion ausgestattet ist.

Eigenschaften und Funktionen:

- Signalübertragung vom Telefonwählgerät per GSM-Netz
- Konvertierung von PAGER-Meldungen in SMS
- Fernkonfiguration des Moduls per GPRS
- Fernparametrierung der Alarmzentralen per GPRS Funktion der "RS–232 Fernschnittstelle"
- Fernaktualiserung der Firmware des Moduls
- 4 Eingänge des Moduls für Aktivierung der SMS-Benachrichtigung und Auslösung der Übertragungen von Ereignissen während der Aufschaltung
- CallerID Weitersendung Identifizierung der Telefonnummer des Anrufers

Anwendungsmöglichkeiten:

- als Aufschaltungsmodul für INTEGRA Zentralen
- als SMS-Empfänger für die STAM Leitstelle
- als GSM-Gateway für Telefonvermittlungsstellen
- SMS, GPRS und CSD Übertragung für beliebige Alarmzentralen



TECHNISCHE DATEN

Durchschnittliche Stromaufnahme (Bereitschaftsmodus) (±10%)	50 mA
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Gewicht	220 g

