

# PK-01

## STANDALONE-ZUTRITTSKONTROLLER

Der PK-01 Controller dient der elektronischen Zutrittskontrolle überall dort, wo diese Form des Zutritts nötig wäre aber ist nicht notwendig, ein erweitertes System zu installieren. Die Möglichkeit der Gewährung des Zutritts mit Hilfe des Kennwortes oder der Zutrittskarte macht das Gerät sehr vielseitig – es reicht die externe 12V Stromversorgung und die elektromagnetische Verriegelung anzuschließen, um eine völlig funktionelle Konfiguration zu erhalten.

- Autorisierung der Benutzer mit Hilfe eines Kennwortes oder einer Karte
- Bedienung bis zu 50 Benutzern
- Konfiguration des Controller über Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Zustandes des Controllers
- Tastatur mit der Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung auch in der Dunkelheit
- eingebautes Relais für direkte Steuerung des elektromagnetischen Schloßes
- hermetisches Gehäuse auch für die Montage draußen



## TECHNISCHE DATEN

Frequenz des Lesers	125 kHz
Zulässige Belastung der Relaiskontakte (Widerstand)	2 A / 24 V DC
Umweltklasse gem. EN50130-5	III
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Max. Stromaufnahme	125 mA
Gewicht	297 g
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Max. Belastbarkeit des Alarmausgangs	30 mA
Max. Belastbarkeit des Klingelausgangs	30 mA
Ruhestromaufnahme	105 mA
Abmessungen des Gehäuses	47 x 158 x 24 mm
Betriebstemperatur	-25...+55 °C