

# GPRS-T4

## GPRS/SMS-ÜBERTRAGUNGSMODUL

Das Universal-Übertragungsmodul **GPRS-T4** dient zur GPRS- und SMS-Übertragung aus einer beliebigen Alarmzentrale oder einem anderen Gerät. Zusätzliche Funktion **GPRS-T4** ist die Fernsteuerung der Modulausgänge. Dank der Funktion kann man z.B. das Alarmsystem über SMS scharf- oder unscharfschalten.

- 8 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung
- Eingang zur Kontrolle der AC-Versorgung
- 4 Ausgänge mit der Möglichkeit der Fernsteuerung
- automatisches Umschalten auf SMS, wenn GPRS nicht vorhanden ist
- SMS/CLIP Benachrichtigung
- Sendung der Testübertragung mittels CLIP-Funktion
- Signalisierung fehlender Verbindung



### TECHNISCHE DATEN

|  |              |
|--|--------------|
| Umweltklasse   | II           |
| Anzahl von OC-Ausgängen  | 4            |
| Spannungsversorgung (±15%)   | 12 V DC      |
| Anzahl von Eingängen   | 8            |
| Abmessungen der Elektronikplatine                                    | 80 x 57 mm   |
| Betriebstemperatur   | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme  | 45 mA        |
| Max. Stromaufnahme   | 190 mA       |
| Gewicht  | 184 g        |
| Erforderte minimale Stromleistung des Netzgeräts                     | 2 A          |
| Zulässige Spannung an der AC-Linie                                   | bis 25 V     |
| Strombelastbarkeit des Ausgangs mit der Funktion der Störungsanzeige | 50 mA        |