

PRF-LCD

TECLADO LCD PARA LA CENTRAL DE LA SERIE PERFECTA

El teclado PRF-LCD sirve para controlar a diario las centrales de la serie **PERFECTA** y **PERFECTA-T**. El dispositivo cumple con los requisitos de seguridad Grade 2 definidos en la norma EN 50131. Gracias a las teclas grandes, la pantalla LCD y los diodos LED que señalizan el estado del sistema, el control del sistema es claro y cómodo para todos los usuarios. El teclado, aparte de las teclas numéricas, dispone también de los botones que posibilitan una activación rápida de seleccionado modo de armado (día, noche y completo). Gracias al diseño atractivo del teclado PRF-LCD, éste se compone con los interiores protegidos por el sistema.

- compatible con las centrales de la serie **PERFECTA** y **PERFECTA-T**
- display LCD grande y claro
- diodos LED que informan del estado de las particiones y del sistema
- activación rápida de seleccionado modo de armado a través de las teclas de función
- alarmas de ASALTO, INCENDIO Y AUXILIO activados desde el teclado
- display y teclas retroiluminadas
- señalización acústica de determinados eventos en el sistema
- señalización de la conexión con la central interrumpida



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensiones de la caja	139 x 124 x 22 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Consumo máximo de la corriente	50 mA
Peso	246 g
Humedad máxima	93 \pm 3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II