

# ROP-401/EU

## PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE PARA LOS EXTERIORES

El pulsador manual de incendios para los exteriores **ROP-401** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. El dispositivo está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- cristal de plástico reutilizable
  - llave **ROP-KEY-U** (se vende junto) que permite:
  - pruebas
  - reinicios
- diodo LED para la señalización óptica  
aislador bilateral de cortocircuitos  
alimentado desde el bucle de control  
caja de montaje adjunta  
cubierta opcional contra la activación accidental **ROP-FLAP**



### DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-25°C...+70°C
Peso	180 g
Humedad máxima	95%
Consumo de la corriente en estado de supervisión	170 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	450 µA
Grado de protección	IP66
Tensión de alimentación	18...26 V DC
Dimensiones sin sujetacables	87 x 87 x 53 mm
Dimensiones con sujetacables	117 x 87 x 53 mm



El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.