

ACCO-KLCDR-BG

TECLADO LCD

El teclado ACCO-KLCDR-BG es un teclado que forma parte del sistema de control de acceso **ACCO** y **ACCO NET**. El modo de trabajo lo indican los comunicados que se muestran y los diodos LED. El teclado posibilita la identificación de los usuarios por medio del código introducido mediante los botones o por medio de los transpondedores pasivos de proximidad personales, tales como tarjetas, llaveros etc. La retroiluminación de los botones y el display LCD garantiza un manejo cómodo incluso en los lugares de escasa iluminación.

El teclado **ACCO-KLCDR** está disponible en tres versiones que se diferencian entre sí por el color de la retroiluminación de las teclas y de la pantalla y por el color de la caja:

- **ACCO-KLCDR-W** - retroiluminación blanca, caja blanca
- **ACCO-KLCDR-BW** - retroiluminación azul, caja blanca
- **ACCO-KLCDR-BG** - retroiluminación azul, caja gris.

- display LCD grande y claro
- identificación del usuario por medio de la tarjeta y/o código
- compatible con tarjetas, llaveros y otros transpondedores pasivos 125 kHz
- diodos LED que informan del estado de la puerta y del módulo
- señalización acústica
- display y teclas retroiluminadas
- contacto de sabotaje



DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--|
| Autorización con tarjeta | Si |
| Autorización con código | Si |
| Frecuencia de trabajo | 125 MHz |
| Dimensiones de la caja | 140 x 126 x 26 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10...+55 °C |
| Tensión nominal de alimentación (±15%) | 12 V DC |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 60 mA |
| Consumo máximo de la corriente | 160 mA |
| Peso | 236 g |
| Humedad máxima | 93±3% |
| Estándares de tarjetas soportados | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |

