

BRACKET E

SUPPORT DE DISTANCE POUR MONTAGE PLAFOND-MUR POUR DÉTECTEURS EXTÉRIEURS OPAL, MODÈLE AOD-210 ET DÉTECTEURS À RIDEAU AGATE ET AOCD-260

BRACKET E n'est pas un ensemble prêt à l'emploi. C'est un groupe de modules – disponibles séparément que vous pouvez utiliser pour créer un support de distance complet.

Il permet au détecteur d'être installé à distance du mur ou du plafond pour éviter les obstacles, tels que corniche, rebord de fenêtre, volet roulant, gouttières pour câbles, lampe ou irrégularité du mur qui limitent la zone de couverture de l'appareil. Ceci est particulièrement important pour les détecteurs à rideaux.

Les éléments BRACKET E sont disponibles en blanc et gris (GY). Ils sont destinés aux détecteurs suivants :

- extérieurs – **OPAL (GY), OPAL Plus (GY), OPAL Pro (GY) et AOD-210 (GY)**
- rideau – **AGATE et AOCD-260**

-->

L'ensemble BRACKET E se compose de :

- **BRACKET E-1** – Corps
- **BRACKET E-1 GY** – Corps
- **BRACKET E-2A** – Insert pour le montage des détecteurs rideau AGATE et AOCD-260
- **BRACKET E-2A GY** – Insert pour le montage des détecteurs rideau AGATE et AOCD-260
- **BRACKET E-2B** – Insert pour le montage de détecteurs extérieurs OPAL (GY) et AOD-210 (GY)
- **BRACKET E-1 2B GY** – Insert pour le montage de détecteurs extérieurs OPAL (GY) et AOD-210 (GY)
- **BRACKET E-3** – Entretoise (hauteur 30 mm)
- **BRACKET E-3 GY** – Entretoise (hauteur 30 mm)
- **BRACKET E-4** – Embase (hauteur 20 mm)
- **BRACKET E-4 GY** – Embase (hauteur 20 mm)
- **BRACKET E-5** – Support à bille détecteurs extérieurs OPAL (GY) et AOD-210 (GY)
- **BRACKET E-5 GY** – Support à bille pour détecteurs extérieurs OPAL (GY) et AOD-210 (GY)
- **BRACKET E-6** – Capteur de sabotage (1 interrupteur NO / NC, longueur des fils 500 mm)

L'insert BRACKET E-2A peut aussi servir à fixer **BRACKET A / BRACKET B** avec d'autres détecteurs compatibles SATEL (pour utilisations à l'extérieur).

Le support de distance BRACKET E complet (avec contact d'autoprotection) pour détecteurs **AGATE** et **AOCD-260** comprend les modules suivants :

- BRACKET E-1 (GY), BRACKET E-2A (GY), BRACKET E-3 (GY), BRACKET E-4 (GY), BRACKET E-6 (x2).

Le support de distance BRACKET E complet (avec contact d'autoprotection) pour détecteurs **OPAL** et **AOD-210** comprend des modules suivants :

- BRACKET E-1 (GY), BRACKET E-2B (GY), BRACKET E-3 (GY), BRACKET E-4 (GY), BRACKET E-5 (GY), BRACKET E-6 (x2).

Les composants du support BRACKET E peuvent également être utilisés pour l'extension du support **BRACKET C** acheté séparément ou dans un jeu avec le détecteur OPAL (OPAL SET). Le kit BRACKET C se compose d'1 contact d'autoprotection, y compris des câbles de 15 cm de long. Pour compléter le support de distance pour le détecteur **OPAL**, il suffit d'ajouter des modules (éléments) suivants :

- BRACKET E-1 (GY), BRACKET E-2B (GY), BRACKET E-3 (GY), BRACKET E-6.