

B-2

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ENCASTRABLE (BLANC)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique, et leur tâche principale est de détecter les tentatives d'ouverture de portes et de fenêtres. Le petit contact magnétique frontal **B-2** en boîtier hermétique est conçu pour le montage encastré dans l'ouvrant et le dormant de la porte ou de la fenêtre. Grâce à la méthode de montage, il est invisible de l'extérieur. Le détecteur est disponible en blanc et marron.

- montage encastré
- boîtier hermétique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------|
| Tension max. | 100 V DC |
| Courant max. commutable | 500 µA |
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Poids | 10 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Cale d'espacement | 19 mm |
| Cale d'espacement | 20 mm |
| Dimensions du boîtier de l'aimant | ø9 x 14,5 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Type de détecteur (hors le champs magnétique) | NO |
| Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples | ø9 x 14,5 mm |

