

# B-2 BR

## DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ENCASTRABLE (MARRON)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique, et leur tâche principale est de détecter les tentatives d'ouverture de portes et de fenêtres. Le petit contact magnétique frontal **B-2 BR** en boîtier hermétique est conçu pour le montage encastré dans l'ouvrant et le dormant de la porte ou de la fenêtre. Grâce à la méthode de montage, il est invisible de l'extérieur. Le détecteur est disponible en blanc et marron.

- montage encastré
- boîtier hermétique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension max.	100 V
Courant max. commutable	500 mA
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	10 g
Humidité maximum	93±3%
Distance entre le dernier faisceau et l'extrémité de la carte électronique – de la partie supérieure de la barrière	20 mm
Cale d'espacement	19 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	ø9 x 14,5 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Type de détecteur (hors le champs magnétique)	NO
Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples	ø9 x 14,5 mm

