

# GPRS-T4

## MODULE DE TÉLÉSURVEILLANCE GPRS/SMS

Le module universel **GPRS-T4** est destiné à réaliser la télésurveillance GPRS et SMS depuis n'importe quelle centrale d'alarme ou d'un autre dispositif. La fonction supplémentaire de **GPRS-T4** est la commande à distance des sorties du module, grâce à quoi, il est possible d'armer ou désarmer le système d'alarme via SMS.

- 8 zones déclenchant la télésurveillance ou la notification
- zone dédiée de surveillance de l'alimentation AC
- 4 sorties commandables à distance
- commutation automatique en SMS en cas de défaillance GPRS
- notification SMS/CLIP
- envoi de la transmission test via CLIP
- signalisation de perte de communication



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Nombre de sorties OC	4
Tension d'alimentation ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Nombre d'entrées (zones)	8
Dimensions de la carte électronique	80 x 57 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	45 mA
Consommation max. de courant	190 mA
Poids	184 g
Courant min. requis du bloc d'alimentation	2 A
Tension admissible sur l'entrée AC	à 25 V
Courant de régime de la sortie fonctionnant comme indicateur de pannes	50 mA