

INT-TSI-SSW

CLAVIER AVEC ÉCRAN TACTILE

Le clavier **INT-TSI** est un vrai centre de commande pour un système d'alarme intelligent. Grâce à la personnalisation possible de l'interface pour chaque utilisateur, le clavier est une solution parfaite répondant aux attentes des utilisateurs souhaitant une utilisation simple ainsi que des personnes qui recherchent une fonctionnalité étendue du système.

- écran en verre, tactile capacitif de 7"
- interface graphique intuitif personnalisable pour chaque utilisateur
- possibilité de choix entre plusieurs projets graphiques
- fonctionnalité MACRO pour effectuer une séquence d'opérations au moyen d'une seule touche
- visualisation de l'image des caméras IP (MJPEG via HTTP et v1.04: MPEG-4, H.264 via RTPS)
- un clavier supplémentaire peut être connecté via Ethernet à chaque clavier connecté au bus – ce qui permet de doubler le nombre de claviers du système
- large gamme de widgets de différentes fonctions, entre autres, widget météo, la prévision météo est téléchargée du site **openweathermap.org**
- taille de widgets ajustable
- présentation de l'état du système lorsque l'économiseur est affiché
- fonction de cadre photo
- enregistrement de configuration de l'interface utilisateur directement du programme **TSI Builder** via Ethernet au clavier



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------|
| Tension d'alimentation (±15%) | 12 V DC |
| Températures de fonctionnement | -10°C...+55°C |
| Consommation de courant en veille | 500 mA |
| Consommation max. de courant | 620 mA |
| Poids | 430 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Cartes mémoires gérées | microSD, micro SDHC |
| Dimensions du boîtier (largeur x hauteur x épaisseur) | 196 x 129 x 22 mm |