

SPLZ-1011 R

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΗΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΈΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑ

- Ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή
- Με πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα και λυχνία Ξένον
- Εσωτερικό μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα
- Με προστασία Τάμπερ για άνοιγμα απομάκρυνση και ανίχνευση αφρού
- Οπτικός ανιχνευτής αφρού
- Περιλαμβάνει μπαταρία για εφεδρική τροφοδοσία
- Διαθέσιμη σε κόκκινη (SPLZ-1011 R) και μπιλέ (SPLZ-1011 BL)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Ενσωματωμένη μπαταρία	6 V 1,3 Ah
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	298 x 197 x 90 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-35...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	50 mA
Βάρος	1600 g
Η ένταση του ήχου	120 dB
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	III
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική σήμανση	120 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - ακουστική σήμανση	300 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος - οπτική και ακουστική σήμανση	400 mA
Προστασία μπαταρίας	Ασφάλεια T 3,15 A