

CA-5 P

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου CA-5 έχει σχεδιαστεί για την προστασία μικρού μεγέθους κτιρίων που δεν απαιτούν την επιλογή επέκτασης του συστήματος στο μέλλον. Επιτρέπει συνεργασία με τις εξωτερικές επικοινωνιακές μονάδες GSM/GPRS.

- 5 είσοδοι:
 - επιλογή διαμόρφωσης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO και 2EOL/NC
 - εύελικτες επιλογές λειτουργίας ζώνης
- 3 έξοδοι (περιλαμβανομένων 2 με δυνατότητα προγραμματισμού)
- θύρα RS-232 (TTL) – υποδοχή RJ
- τηλεφωνικός επικοινωνητής
- λειτουργία συστήματος:
 - χειριστής LCD ή LED
- προγραμματισμός συστήματος:
 - τοπικά (πληκτρολόγιο LCD/LED ή H/Y συνδεδεμένο στην θύρα RS-232)
 - εξ αποστάσεως (H/Y που συνδέεται μέσω μόντεμ)
- κωδικοί συστήματος:
 - 1 κωδικός για τον διαχειριστή
 - έως 5 κωδικοί για τους υπόλοιπους χρήστες
 - 2 κωδικός σέρβις
 - δυνατότητα ορισμού κωδικών εξουσιοδοτήσεων που ορίζουν τα όρια πρόσβασης στο σύστημα
- μνήμη συμβάντων (δυνατότητα καταγραφής στη μνήμη έως 255 συμβάντων)
- παρακολούθηση με τη χρήση Contact ID και άλλων πρωτοκόλλων:
 - 2 αριθμοί των σταθμών παρακολούθησης
- προηγμένη ανάλυση τηλεφωνικού τόνου:
 - αναγνώριση των τηλεφωνικών σημάτων σύμφωνα με το πρότυπο TBR 2;
 - εξιμνη προσπάθεια επανάκλησης
 - διαδοχική κλήση προγραμματισμού
- ενσωματωμένο μόντεμ 300 bps
- αυτόματη διάγνωση των βασικών λειτουργιών του συστήματος
- παλμοτροφοδοτικό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πίνακας ελέγχου	12 V DC
Διαστάσεις πλακέτας	147 x 70 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	80 mA
Βάρος	150 g