

INT-KNX

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ KNX

Το INT-KNX δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστούν οι προηγμένες λειτουργίες του συστήματος INTEGRA με το δίκτυο αυτοματισμού οικίας KNX. Ο συνδυασμός αυτός όχι μόνο επιτρέπει στον INTEGRA να ελέγχει KNX ενεργοποιητές, αλλά επιτρέπει επίσης KNX αισθητήρες να ενεργοποιήσουν τον INTEGRA. Με αυτό τον τρόπο, ο συνδυασμός της ευελιξίας του INTEGRA να συνεργαστεί με ευρύ χαρτοφυλάκιο συσκευών KNX βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργικότητα και των δύο κόσμων.

Χαρακτηριστικά:

- Ελέγχος KNX χειριστηρίων από σύστημα INTEGRA
- Λήψη των μηνυμάτων KNX αισθητήρων από πίνακα INTEGRA,
- Διασύνδεση δίκτυου KNX μέσω BTM "συσκευή σύνδεσης δίκτυου "
- Ρύθμιση INT-KNX με DloadX

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Μονάδα INT-KNX, RJ11/BTM βύσμα, εγχειρίδιο εγκατάστασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις πλακέτας	57 x 80 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	35 mA
Βάρος	140 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%