

# PK-01

## ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

Η μονάδα PK-01 χρησιμοποιείται για τον ηλεκτρονικό έλεγχο θυρών, όπου εξυπηρετεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μορφή πρόσβασης και εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη να εγκαταστήσετε ένα μεγάλο σύστημα. Η δυνατότητα του ελεγχου εισόδου και εξόδου χρησιμοποιώντας κωδικό ή κάρτα εγγύτητας την καθιστά μια πολύ ευέλικτη συσκευή: συνδέετε απλά εξωτερικό τροφοδοτικό 12V και μία ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για να έχετε μία πλήρως λειτουργική διάταξη.

- Εξουσιοδότηση του χρήστη με κωδικό ή κάρτα
- Υποστήριξη για έως και 50 χρήστες
- Διαμόρφωση της μονάδας από το πληκτρολόγιο
- Φωτεινές ενδείξεις (LED) για την κατάσταση της μονάδας
- Φωτιζόμενα πλήκτρα για εύκολο χειρισμό στο σκοτάδι
- Ενσωματωμένο ρελέ για τον άμεσο έλεγχο κλείστρου ή κλειδαριάς
- Σφραγισμένο για εξωτερική τοποθέτηση



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|   |                  |
|---|------------------|
| Συχνότητα αναγνώστη                           | 125 kHz          |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)     | 2 A / 24 V DC    |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | III              |
| Μέγιστη υγρασία                               | 93 ±3%           |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας              | 125 mA           |
| Βάρος   | 297 g            |
| Τάση τροφοδοσίας                              | 12 V DC          |
| Μέγιστο φορτίο για την έξοδο συναγερμού       | 30 mA            |
| Μέγιστο φορτίο για την έξοδο κουδουνιού       | 30 mA            |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                | 105 mA           |
| Διαστάσεις κουτιού                            | 47 x 158 x 24 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                | -25...+55 °C     |