

B-3A

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούν βασικά στοιχεία ενός συστήματος περιμετρικής προστασίας. Οι μεσαίου μεγέθους σε μεταλλικό περίβλημα μαγνητικοί ανιχνευτές B-3A έχουν σχεδιαστεί για επιφανειακή στήριξη. Το μεταλλικό πλέγμα προστατεύει την καλωδίωση από τη φθορά, γεγονός που καθιστά αυτούς τους ανιχνευτές μια τέλεια λύση για περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες σε απόπειρες σαμποτάζ ή μηχανική καταπόνηση. Μπορούν να τοποθετηθούν μόνο με βίδωμα σε μια επιφάνεια.



- Επιφανειακή τοποθέτηση (βιδωτή)
- Στιβαρό, μεταλλικό σφραγισμένο σώμα
- Θωρακισμένο καλώδιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μεγ. τάση επαγωγής reed	100 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής	400 mA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	82 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Απόσταση λειτουργίας	38 mm
Απόσταση Ενεργοποίησης	42 mm
Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη	50 x 17 x 9,8 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Τύπος ανιχνευτή (εκτός μαγνητικού πεδίου)	NO
Διαστάσεις επαφής	50 x 17 x 9,8 mm