

AQUA Plus

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

- Πλήρως ψηφιακός αλγόριθμος.
- Εναλασσόμενος φακός Fresnel.
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας και δυνατότητα pre-alarm.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Διαστάσεις κουτιού	63 x 96 x 49 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	10 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	12 mA
Βάρος	90 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6	Bαθμίδα 2