

# MMD-302 BR

## ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ Ή ΠΑΡΆΘΥΡΟΥ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ MICRA

Οί ασύρματοι μαγνητικοί ανιχνευτές ανοίγματος MMD-302 για πόρτες και παράθυρα αποτελούν τμήμα της περιμετρικής προστασίας. Η συσκευή περιλαμβάνει είσοδο για ανιχνευτή ρολλών, ο οποίος επιτρέπει την ανίχνευση βίαιου ανοίγματος εξωτερικών ρολλών εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες. Η MMD-302 επιτρέπει στο σύστημα ασφάλειας την αντιμετώπιση εισβολής πριν ο εισβολέας να αποκτήσει πρόσβαση στις προστατευόμενο χώρο.

- δύο επιλεγόμενοι αισθητήρες επιτρέπουν διαφορετικό προσανατολισμό τοποθέτησης,
- εξωτερική είσοδο αισθητήρα ρολλών,
- διαχείριση μπαταρίας για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας CR123A,
- ανίχνευση της αλλοίωσης - ανοίγματος και της αφαίρεσης

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	27 mA
Βάρος	64 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Μπαταρία	CR123A 3V
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής	80 μA
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε έτη)	Περίπου 3 χρόνια
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Πρόσθετη ευαισθησία εισόδου NC	312 ms