

AQUA Ring S

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

- Πλήρως ψηφιακή ανίχνευση με φακό 360°.
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας και δυνατότητα pre-alarm.
- Τροφοδοσία 24V AC/DC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	24 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	od 2,2Γρος4,5 m
Βάρος	64 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 27 V AC/DC
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	ø97x29 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Κάλυψη χώρου: όταν τοποθετείται σε ύψος 2,4 m	36 m ²
Κάλυψη χώρου: όταν τοποθετείται σε ύψος 3,7 μ.	80 m ²
Μέγιστο ρεύμα - 24VAC (±10%)	27 mA
Μέγιστο ρεύμα - 24VDC (±10%)	14 mA