

# GRAPHITE Pet

ΠΡΟΗΓΜΈΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΎΘΡΩΝ

- Αγνοεί κατοικίδια έως 15 κιλά
- Υψηλής ποιότητας διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο
- Νέας γενιάς DSP και αλγόριθμος ανάλυσης
- Σφραγισμένο οπτικό σύστημα ακριβείας LODIFF Frensel
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση τέστ
- Δυνατότητα μνήμης συναγερμού
- ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις EOL



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	12 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	14 mA
Βάρος	76 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	63 x 96 x 49 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
παραμετροποίηση αντιστάσεων	2 x 1,1 kΩ
Χρόνος προθέρμανσης	30 s