

INT-RS Plus

ΔΙΕΠΑΦΉ RS-232 ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μονάδα INT-RS Plus επιτρέπει την διασύνδεση άλλων προγραμμάτων και των συστημάτων συναγερμού Integra και INTEGRA Plus, συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα ελέγχου INTEGRA 256 Plus. Οι δυνατότητές του διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διαχείριση των εν λόγω πινάκων ελέγχου με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών.

- Διεπαφή RS-232 που συνδέεται στο BUS των ηλεκτρολογίων
- Επικοινωνία με το πρόγραμμα GUARDX
- Υποστήριξη εποπτείας από RS-232
- Ανοιχτό πρωτόκολλο για την ενοποίηση με άλλα συστήματα (απαιτείται εφαρμογή του πρωτοκόλλου RS-232 από τη πλευρά του άλλου συστήματος)
- Γαλβανική απομόνωση προστατεύει ενάντια στην διαφορά δυναμικού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις πλακέτας	57x80 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	40 mA
Βάρος	42 g