

INT-TSI-WSW

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSI** kezelő az intelligens riasztórendszerek igazi vezérlőközpontja. A felhasználói igényeknek megfelelően kialakítható felhasználói felületnek köszönhetően tökéletes megoldást nyújt mind az egyszerű kezelést, mind a rendszer kiterjesztett funkcionalitását használni kívánó felhasználók számára is.

- rendszer kezelését megkönnyítő 7" kapacitív érintőképernyő
- egyedi felhasználói igények szerint kialakítható ösztönös grafikus kezelőfelület, vagy egyszerű grafikus kialakítás választásának lehetősége (v1.04 vagy újabb)
- műveletsorozatok egyetlen parancs segítségével történő végrehajtását biztosító MAKRO funkció
- IP kamerák (MJPG HTTP kapcsolaton keresztül és MPEG-4, H.264 (v1.04 vagy újabb)) képeinek megjelenítése
- MASTER/SLAVE működési mód (v1.04 vagy újabb)
- változatos funkciók, pl. az előrejelzést az **openweathermap.org** szolgáltatás segítségével letöltött időjárás widget, végrehajtására szolgáló widget-ek széles választéka (v1.04 vagy újabb)
- átméretezhető widget-ek (v1.04 vagy újabb)
- rendszerállapot képernyőkímélő módban történő megjelenítése (v1.04 vagy újabb)
- felhasználói illetéktelen beállításainak **TSI Builder** programból Ethernet kapcsolaton keresztül közvetlen mentése (v1.04 vagy újabb)



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	500 mA
Maximális áramfelvétel	620 mA
Tömeg	430 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Tárhelyes de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
A készülék ház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	196 x 129 x 22 mm