

# WZ-400

## CÍMEZHETŐ MÁSODKIJELZŐ

A **WZ-400** másodkijelzőt a meghatározott események LED-ekkel történő jelzésére alkották meg. Az események lehetnek:

- egy érzékelő / egy hagyományos eszköz illesztő esetében:
  - riasztás jelzés az érzékelő / modul által
  - hibás érzékelő / modul
  - kikapcsolt érzékelő / modul
- zónák esetében:
  - riasztás a zónában
  - hibás eszköz a zónában
  - kikapcsolt eszköz a zónában
- csoportok esetében:
  - csoport szintű hangjelzők aktiválása
  - hibás eszköz a csoportban
  - kikapcsolt eszköz a csoportban

A másodkijelzőt arra tervezték, hogy az **ACSP-402** analóg intelligens címezhető tűzjelző rendszer részeként működjön.

- LED-ekkel történő optikai jelzés
- jelzés a központból vezérelhető:
  - lehetőség arra, hogy a másodkijelzőt egy érzékelőhöz, vagy egy hagyományos illesztő modulhoz, vagy zónához, vagy csoporthoz kapcsoljuk
  - események kiválasztása, amiket jelezni szükséges
- két oldali rövidzár izolátor
- a megtáplálás az érzékelő hurokról történik



## MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	84 x 84 x 30 mm
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	56 g
Maximális nedvesség	93±3%
Áramfogyasztás készenléti üzemben	200 µA
Áramfogyasztás riasztásnál	1,4 mA

