

AXD-200 BR

VEZETÉKNÉLKÜLI UNIVERZÁLIS ÉRZÉKELŐ

Az **AXD-200** egy, az **ABAX2/ABAX** kétirányú vezeték nélküli rendszer részeként alkalmazható többfunkciós eszköz, mely teljesíti az EN 50131 Grade 2 fokozatának követelményeit.

Az eszköz hét különböző működési módban használható; mágneses kontaktus, kétcsatornás mágneses kontaktus, redőnyérzékelő bemenettel rendelkező mágneses kontaktus, ütészérezkelő és mágneses kontaktus, helyzet, hőmérséklet vagy vízkiömlés érzékelő. A működési mód az érzékelő házának, annak a vezérlőbe történő felvételét megelőző, megfelelő számú megkopogtatása segítségével választható ki.

Működési módok ismertetése

Mágneses kontaktus / Kétcsatornás mágneses kontaktus / Redőnyérzékelő bemenettel rendelkező mágneses kontaktus

- ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelése.
- vezetékes kiegészítő érzékelő csatlakoztatására szolgáló NC típusú bemenet
- vezetékes kiegészítő érzékelő jelzésének továbbítása külön digitális csatornán (kétcsatornás mágneses kontaktus, redőnyérzékelő bemenettel rendelkező mágneses kontaktus)
- vezetékes redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet (redőnyérzékelő bemenettel rendelkező mágneses kontaktus)

Ütészérezkelő és mágneses kontaktus

- ajtó vagy ablak erőszakos kinyitási kísérlete által okozott rezgések és ütések érzékelése
- ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelése
- állítható érzékenységi szint

Helyzetérzékelő

- tárgyak térbeli helyzetében bekövetkező változás érzékelése
- értékes tárgyak egyedi védelme

Hőmérséklet érzékelő

- -10°C és +55°C közötti hőmérséklet mérése
- két programozható hőmérsékleti küszöbszint (alsó és felső)

Vízkiömlés érzékelő

- víz jelenlétének az érzékelése
- külső, **FPX-1** (fehér), **FPX-1 BR** (barna) vagy **FPX-1 DG** (sötétszürke) szonda csatlakoztatására szolgáló bemenet – a szonda külön érhető el

Az **AXD-200** alacsony energiafogyasztás jellemzi. Működését egy folyamatosan felügyelt állapotú CR123A 3 V lítium telep biztosítja. Az "ECO" opció (csak **ABAX 2** rendszerben érhető el) az eszköz működését akár négyszeresére is megnövelheti.

A beépített LED megkönnyíti az eszköz működésének tesztmódban történő ellenőrzését, valamint az érzékelő működési módjának kiválasztási folyamatát. Beállítása és firmwarenek frissítése távolról végezhető. **ABAX 2** rendszerben történő kommunikációja AES titkosítással védett.

A termék a ház kinyitásával és a felszerelési helyről történő eltávolításával szembeni védelmet biztosító kettő szabotázs védelemmel rendelkezik.

Az AXD-200 kültéren is működhet, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is, ha az **OPX-1** házban helyezik el. Ha az AXD-200 kültérré van telepítve, hogy olyan üzemmódban működjön, amelynél a megfelelő működéshez a mellékelt mágnes használata szükséges, helyezze azt az **OPXM-1** készülék házba.

Az érzékelő háromféle, fehér (**AXD-200**), barna (**AXD-200 BR**) és sötétszürke (**AXD-200 DG**) színváltozatban érhető el.

- EN 50131 Grade 2 megfelelőségi tanúsítvány
- alábbi működési módok egyikének kiválasztási lehetősége:
 - kétcsatornás mágneses kontaktus
 - redőnyérzékelő bemenettel rendelkező mágneses kontaktus
 - ütészérezkelő és mágneses kontaktus
 - helyzetérzékelő

- hőmérséklet érzékelő
- vízkömlés érzékelő
- kompatibilitás:
 - **ABAX 2** rendszervezélők (**ACU-220** és **ACU-280**), valamint **ARU-200** rádiós jelismétlő
 - **ABAX** rendszervezélők (**ACU-120** és **ACU-270**) és régebbi **ACU-100**, (**ACU-250**), **INTEGRA 128-WRL** vezérlőpanel és **ARU-100** rádiós jelismétlő
- rádiós kommunikációs távolság nyílt terepen:
 - **ABAX 2** rendszerben: max. 2000 m (**ACU-220**) / max. 1200 m (**ACU-280**)
 - **ABAX** rendszerben: max. 500 m
- távoli beállítás és firmware frissítés
- beépített hőmérsékletérzékelő (-10 °C és +55 °C közötti hőmérséklettartomány)
- tesztmódban a sértések jelzésére szolgáló LED
- alacsony energiafelhasználás és telep állapotellenőrzés
- telep élettartamának megnövelésére szolgáló "ECO" opció (csak **ABAX 2**)
- tápfeszültség: CR123A 3 V telep
- ház kinyitásával és a felszerelési helyről történő eltávolításával szembeni védelmet biztosító kettő szabotázs védelem

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	-ig 2
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Maximális áramfelvétel	7 mA
Tömeg	59 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	20 µA
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az érzékelő burkolatának méretei	20 x 102 x 23 mm
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
EN50131-2-6 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2
A hőmérséklet mérésének pontossága	±1 °C
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-120 vezérlővel	-ig 500 m
ARádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-270 vezérlővel	-ig 500 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-220 vezérlővel	-ig 2000 m
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-280 vezérlővel	-ig 1200 m
Hőmérsékletmérési tartomány	-10°C...+55°C
Mágnesház méretek - felületi szerelés	15 x 52 x 6 mm
Mágnesház méretek - süllyesztett szerelés	15 x 52 x 6 mm
Süllyesztett szerelésű mágnesház méretek	ø10 x 28 mm
NC bemenet érzékenység	240 ms
Ütésérzékelési érzékenységi tartomány (felszerelési felület típusától függő)	-ig 3 m
Maximális rés - felületszerelt mágnes (mágneses kontaktus)	20 mm
Maximális rés - süllyesztett mágnes (mágneses kontaktus)	18 mm