

S-4 BR

MÁGNESES ÉRZÉKELŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei.

A felületre szerelhető S-4 érzékelő csavarok segítségével rögzíthető az ajtó, ablak, stb. keretre. Az érzékelő két elegéns házban található részből áll: a reed reléből (mágneses érzékelő) és a mágnesből. A két rész egymástól történő eltávolítása, a sértés jelzéseként, bontja az érzékelő áramkörét. Az érzékelő szabotázskapcsolóval és az EOL ellenállás egyszerű beszerelését biztosító M jelzésű sorkapoccsal is rendelkezik.

Az S-4 bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellel, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál és megfelel az **EN 50131-1** és **EN 50131-2-6** szabványok Grade 2 követelményeinek.

Az S-4 érzékelő kétféle színváltozatban, fehér (**S-4**) és barna (**S-4 BR**), érhető el.

- felületi szerelés
- szabotázskapcsoló sorkapocsokkal
- műanyag ház



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-----------------------|
| Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége | 20 V |
| Maximális csatlakozó áram | 20 mA |
| Ház méretei | 58,5 x 16,5 x 15,2 mm |
| Működési hőmérséklet | -30...+55 °C |
| Tömeg | 24 g |
| Maximális nedvesség | 93 ±3% |
| Átmeneti ellenállás | 150 Ω |
| Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél | 360 000 |
| Érintkező anyaga | Ru (Ruten) |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága | 18 mm |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága | 28 mm |
| Az elektromos relé alatti távtartó alátét méretei | 58,5 x 16,5 x 3,3 mm |
| Mágnes házának méretei | 58,5 x 14,7 x 8,3 mm |
| A mágnes alatti távtartó alátét méretei | 58,5 x 14,7 x 3 mm |