

APS-055

SÜLLYESZTETT 5 V DC / 0,5 A TÁPEGYSÉG

Az **APS-055** kapcsolóüzemű tápegységet 5 V DC-s eszközök megtáplálására tervezték. Külső áramforrásként használható a SATEL vezeték nélküli kezelőkhoz, pl.:

- **INT-KWRL2** (3.2 vagy újabb elektronikai verzió),
 - **PRF-LCD-A2** (2.2 vagy újabb elektronikai verzió),
 - **PRF-LCD-WRL** (2.2 vagy újabb elektronikai verzió),
 - **VERSA-KWRL2** (2.2 vagy újabb elektronikai verzió).
- Névleges kimeneti feszültség (IEC 38 szerint): 5 V DC.
 - Kimeneti feszültség-stabilizálás.
 - Kimeneti áramerősség: 0,5 A.
 - Bemenetiinterferencia-szűrő.
 - A váltakozó áramú hálózati tápáramkör elektronikus rövidzárlat-védelme.
 - A kimeneti teljesítmény elektronikus rövidzárlat- és túlterhelésvédelme.
 - Falba és falra szerelt, legalább 60 mm átmérőjű elektromos kötődobozokba szerelhető.



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	37 g
Méret	47 x 47,4 x 22 mm
Nominális kimeneti feszültség	5 V DC
Hatásfok	-ig 72%
Névleges kimeneti feszültség (IEC 38)	5 V DC
Tápegység típus (EN 50131)	B
Tápegység kimeneti áram	500 mA
Tápfeszültség	195...265 V AC



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A webplapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.