

CD-2 DG

FÜGGÖNYKARAKTERISZTIKÁJÚ ÉRZÉKELŐ

A **CD-2** egy vezetékes, függönykarakterisztikájú mozgásérzékelő.
A **CD-2**-t beltéri használatra tervezték, és a héjvédelem egyik eleme lehet.

A **CD-2** háromféle színben kapható: fehér (**CD-2**), barna (**CD-2 BR**) és sötétszürke (**CD-2 DG**).

- mozgásérzékelés passzív infravörös érzékelővel (PIR)
- állítható érzékenységu mozgásérzékelés
- a mozgásérzékelés digitális algoritmus
- digitális hőmérséklet-kompenzáció
- kifejezetten a SATEL rövid érzékelési távolságú függönyérzékelőkhöz tervezett lencse
- LED optikai jelzéshez
- a mozgásérzékelő rendszer és a tápfeszültség felügyelete
- a burkolat felnyitásával és a burkolat földről történő leszakításával szembeni szabotázs védelem



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|------------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Érzékelt mozgássebesség | 0,3...1 m/s |
| Működési hőmérséklet | -10°C...+55°C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 5 mA |
| Maximális áramfelvétel | 7 mA |
| Tömeg | 27 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Méret | 20 x 102 x 25 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| A riasztó bejelentésének ideje | 2 s |
| A szabványoknak való megfelelése | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| A beindítás időtartama | 30 s |
| Érzékelési terület | 5 m x 1 m, 15° |
| Szabotázs kimenet (NC) | 40 mA / 24 V DC |