


# ACCO-KP

## AJTÓVEZÉRLŐ

Az ACCO-KP modul az **ACCO** beléptető rendszerben található átjáró vezérlésére szolgál. A modul önálló eszközként is használható. A felhasználó azonosítása alapvetően passzív jeladón (proximitykártya, jeladó, stb.) vagy kód segítségével történhet.

Az eszközt széles, beleértve a felhasználói jogosultságokat és ütemezőket, ünnepeket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik. Ezen túl egy több mint 24,000-es eseménynapló is rendelkezésre áll. A tápfeszültség hibája esetén nemfelejtő flash memória biztosítja a modul beállításainak biztonságát. Az ACCO-KP-t elektromágneses zár vagy más ajtóműködtető eszközök működtetésére szolgáló relékimenettel látták el. A kiegészítő be- és kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerrel együtt is alkalmazható.

Az ACCO-KP néhány funkciójának beállítása az annak helyt adó rendszernek megfelelően eltérő lehet. Az **ACCO** rendszerben található modul LCD kezelő vagy az **ACCO-SOFT-LT** programot futtató számítógép segítségével lehetséges. A PC RS-232 port vagy az **ACCO-USB** átalakító RS-485 busza segítségével csatlakoztatható. Az **ACCO NET** rendszerben a vezérlő beállítása az ACCO Soft program segítségével hajtható végre.



- Egy átjáró támogatása be- és kilépési azonosítással
- önálló vagy **ACCO/ACCO NET** rendszer működési módok
- 1024 felhasználó
- Felhasználói jogosultság meghatározás
- Felhasználók azonosítása proximitykártyával és /vagy kóddal
- 256 ütemező
- Ünnepek ütemezők
- nemfelejtő 24 576-es eseménymemória
- munkaidő regisztrálás eseménycimkézéssel
- anti-passback
- programozás:
  - ideiglenesen vagy folyamatosan csatlakoztatott LCD kezelővel
  - RS-232 portra csatlakoztatott PC-vel
  - RS-485 buszra csatlakoztatott **ACCO-USB** illesztőn keresztül PC-vel
- Nemfelejtő beállítási memória
- FLASH bázisú frissíthető firmware
- Ütemezett zárnyitás, zárás
- Programozható belépők korlát

### Figyelem!

ACCO-KP változatai:

- v2.03 csak **ACCO-SOFT-LT v1.03** szoftverváltozattal működik
- v3.00 **ACCO-SOFT-LT v1.04** vagy **v1.05** szoftverváltozattal működik
- v3.01 **ACCO-SOFT-LT v1.05** vagy **v1.07.004** szoftverváltozattal működik

**ACCO NT** beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

**MŰSZAKI ADATOK**

Maximális csatlakozó áram a relén	8 A
Környezeti osztály	II
Tömeg	235 g
OC típusú kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nyomatott áramkört lemez méretei	73 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC